


**МАСТЕРПОЛ
ПЛУС**



Юр.адрес: 214018, г.Смоленск, пр-т Гагарина,д.32 оф.81/Д2
Почт.адрес: 214018, г.Смоленск, пр-т Гагарина,д.32 оф.81/Д2
ИНН: 6732190625, КПП: 6732010011
р/сч 40702810959000010740
в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк г.Смоленск
кор./сч. 30101810000000000632 БИК 046614632, ОГРН 1206700000660
Web-site: www.master-poll.ru
e-mail: info@master-poll.ru
моб.тел.: Telegram : +7(910)439-04-43 (Юлия, Дмитрий)
моб.тел.: Telegram: + 375 (44) 517 94 15 (Юлия)
моб.тел.: Telegram: + 375 (44) 734 38 16 (Дмитрий)
моб.тел.: Telegram:+ 375 (44) 518 25 87 (Егор)

Компания ООО «МастерПол Плюс» предлагает полный ассортимент дисков затирочных и ножей финишной затирки (лопастей) из высококачественной стали с высокой износостойкостью для бетонных работ. Затирочные диски и лопасти компании подходят на машины всех известных производителей: Allen Engineering, BESTO, B Mac, BTS,Kreber, Lammle, Sattelberger, Bartel, Bim, Enar, CROST, Hamer, Kraft, Whiteman, Masalta, Paclite, Tekpac, Titan, Vector, Belle, Barikell.

ЗАТИРОЧНЫЕ ДИСКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ



Вид	Наименование	Толщина, мм/ Вес,кг	Цена (с НДС), RUB	Примечание
	Диск затирочный Dh 575.3-2,5 (MISCOM) CO 335.06.000	2,5/5,380	3500,00	Сталь холоднокатанная, толщина 2,5 мм. Предназначены для установки на затирочные машины CO-335A, CO-335.1A, производства ОАО «МИСКОМ ОП». Предназначены для заглаживания бетонных поверхностей малой площади и в труднодоступных местах, а также, для затирки цементно-песчаных и гипсовых стяжек под укладку полов из различных покрытий
	Диск затирочный D 600	3/7,680	3500,00	Сталь холоднокатанная, толщина 3,0 мм. Предназначены для установки на затирочные машины VEKTOR, BARIKELL MOSKITO 60, KREBER, AGT 4-600 и др. . Предназначены для заглаживания бетонных поверхностей малой площади и в труднодоступных местах, а также, для затирки цементно-песчаных и гипсовых стяжек под укладку полов из различных покрытий.
	Диск затирочный Dh 600.4-3,0 (4 шпильки аналог КРЕБЕР)	3/9,620	4095,00	Сталь холоднокатанная, толщина 3,0 мм. Предназначены для установки на затирочные машины Kreber K600 . Предназначены для заглаживания бетонных поверхностей малой площади и в труднодоступных местах, а также, для затирки цементно-песчаных и гипсовых стяжек под укладку полов из различных покрытий.
	Диск затирочный D 770	3/10,740	4935,00	Сталь холоднокатанная, толщина 3,0 мм. Предназначены для установки на двухроторные затирочные машины GROSST . Также подходит к GROSST ZMU, ZMD-750 и к затирочным машинам других марок. Предназначены для обработки на первичной стадии заглаживания бетона для получения ровной поверхности.
	Диск затирочный D 880-2.5 (MISCOM) CO 301.10.00.000	2,5/12,160	6195,00	Сталь холоднокатанная, толщина 2,5 мм. Предназначены для установки на затирочные машины CO – 333, CO – 333A производства ОАО «МИСКОМ ОП». Применяются для заглаживания бетонных поверхностей после обработки их виброрейками при устройстве бетонных полов в промышленном, гражданском и жилищном строительстве.
	Диск затирочный D 945	3/19,440	6195,00	Сталь холоднокатанная, толщина 3,0 мм. Предназначены для установки на однороторные и двухроторные, электрические и бензиновые затирочные машины DYNAMIC DJM900, GROSST, BARIKELL, Kreber и к затирочным машинам других марок. Предназначены для обработки на первичной стадии заглаживания бетона для получения ровной поверхности.
	Диск затирочный D 960	3/19,920	6195,00	Сталь холоднокатанная, толщина 3,0 мм. Предназначены для установки на затирочные машины GROSST, ZMD-1000, TCC DMD900, DMR900, DMD1000, DMR1000, BARIKELL, KREBER, WHITEMAN и к затирочным машинам других марок. Предназначены для обработки на первичной стадии заглаживания бетона для получения ровной поверхности.
	Диск затирочный D 980	3/20,730	6195,00	Сталь холоднокатанная, толщина 3,0 мм. Предназначены для установки на затирочные машины , BARIKELL, KREBER, GROSST ZMU, HONDA GX-160 и к затирочным машинам других марок. Предназначены для обработки на первичной стадии заглаживания бетона для получения ровной поверхности.
	Диск затирочный D 1170/5	3/27,500	8715,00	Сталь холоднокатанная, толщина 3,0 мм. Предназначены для установки на затирочные машины , BARIKELL, KREBER, AGT 4-120 и к затирочным машинам других марок. Предназначены для обработки на первичной стадии заглаживания бетона для получения ровной поверхности.
	Диск затирочный D 1200/4	3/28,270	8715,00	Сталь холоднокатанная, толщина 3,0 мм. Предназначены для установки на затирочные машины , BARIKELL, KREBER, AGT 4-120 и к затирочным машинам других марок. Предназначены для обработки на первичной стадии заглаживания бетона для получения ровной поверхности.


	Диск затирочный D 1200/5	3/28,900	8715,00	Сталь холоднокатанная, толщина 3,0 мм. Предназначены для установки на затирочные машины , BARIKELL, KREBER, AGT 4-120, ENAR и к затирочным машинам других марок . Предназначены для обработки на первичной стадии заглаживания бетона для получения ровной поверхности.
	Диск затирочный D 1200/5- <u>высокое крепление</u>	3/29,000	8715,00	Сталь холоднокатанная, толщина 3,0 мм. Предназначены для установки на затирочные машины ENAR, BARIKELL, KREBER, AGT 4-120 и к затирочным машинам других марок . Предназначены для обработки на первичной стадии заглаживания бетона для получения ровной поверхности.
	Диск затирочный D 1470/6	4/55,000	14500,00	Сталь холоднокатанная, толщина 4,0 мм. Предназначены для установки на затирочные машины ENAR, BARIKELL, KREBER, AGT 4-120 и к затирочным машинам других марок . Предназначены для обработки на первичной стадии заглаживания бетона для получения ровной поверхности.


**МАСТЕРПОЛ
ПЛЮС**



Юр.адрес: 214018, г.Смоленск, пр-т Гагарина, д.32 оф.81/Д2
Почт.адрес: 214018, г.Смоленск, пр-т Гагарина, д.32 оф.81/Д2
ИНН: 6732190625, КПП: 6732010011
р/сч 40702810959000010740
в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк г.Смоленск
кор./сч. 3010181000000000632 БИК 046614632, ОГРН 1206700000660
Web-site: www.master-poll.ru
e-mail: info@master-poll.ru
моб.тел.: Telegram : +7(910)439-04-43 (Юлия, Дмитрий)
моб.тел.: Telegram: + 375 (44) 517 94 15 (Юлия)
моб.тел.: Telegram: + 375 (44) 734 38 16 (Дмитрий)
моб.тел.: Telegram: + 375 (44) 518 25 87 (Егор)

Компания ООО «МастерПол» предлагает полный ассортимент дисков затирочных и ножей финишной затирки (лопастей) из высококачественной стали с высокой износостойкостью для бетонных работ. Затирочные диски и лопасти компании подходят на машины всех известных производителей: Allen Engineering, BESTO, B Mac, BTS, Kreber, Lammle, Sattelberger, Bartel, Bim, Enar, CROST, Hamer, Kraft, Whiteman, Masalta, Paclite, Tekrac, Titan, Vector, Belle, Barikell.

НОЖИ ФИНИШНОЙ ЗАТИРКИ ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ



Вид	Наименование	Толщина, мм	Цена (с НДС), RUB	Примечание
	Ножи финишной затирки PR2-600 M6 (комплект 4 шт.)	2	2 360,00	Размер: 120 * 230 мм Болт: M6 Межосевое расстояние: 100 мм Вес комплекта: 3,100 кг Сталь высококачественная, износостойкая, углеродистая, пружинно-рессорная
	Ножи финишной затирки PR2-750 M6 (комплект 4 шт.) Ножи финишной затирки PR2-750 M8 (комплект 4 шт.)	2	4 500,00	Размер: 120 * 268 мм / 152 * 265 мм Болт: M6 / M8 Межосевое расстояние: 100 мм / 120 мм Вес комплекта: 4,950 кг Сталь высококачественная, износостойкая, углеродистая, пружинно-рессорная
	Ножи финишной затирки СК3-900 Шпилька (комплект 4 шт.) МИСОМ	3	2 900,00	Размер: 152 * 354 мм Болт: ШПИЛЬКА Межосевое расстояние: 120 мм Вес комплекта: 7,240 кг Сталь холоднокатаная, износостойкая
	Ножи финишной затирки СК3-900 M8 (комплект 4 шт.) Ножи финишной затирки СК3-900 M10 (комплект 4 шт.)	3	2 900,00	Размер: 152 * 354 мм Болт: M8 / M10 Межосевое расстояние: 120 мм Вес комплекта: 6,280 кг холоднокатаная, износостойкая
	Ножи финишной затирки PR2-900 M8 (комплект 4 шт.) Ножи финишной затирки PR2-900 M10 (комплект 4 шт.)	2	3 290,00	Размер: 152 * 354 мм Болт: M8 / M10 Межосевое расстояние: 120 мм Вес комплекта: 5,880 кг Сталь высококачественная, износостойкая, углеродистая, пружинно-рессорная
	Ножи финишной затирки PR2-900 M8-комбинированные (комплект 4 шт.) Ножи финишной затирки PR2-900 M10-комбинированные (комплект 4 шт.)	2	4 200,00	Размер: 190 * 354 мм Болт: M8 / M10 Межосевое расстояние: 120 мм Вес комплекта: 6,200 кг Сталь высококачественная, износостойкая, углеродистая, пружинно-рессорная
	Ножи финишной затирки PR2-1200 M8 (комплект 4 шт.) Ножи финишной затирки PR2-1200 M10 (комплект 4 шт.)	2	4 900,00	Размер: 152 * 454 мм Болт: M8 / M10 Межосевое расстояние: 157 мм / 173 мм Вес комплекта: 7,920 кг Сталь высококачественная, износостойкая, углеродистая, пружинно-рессорная
	Ножи финишной затирки PR2-1200 M8 (комплект 5 шт.) Ножи финишной затирки PR2-1200 M10 (комплект 5 шт.)	2	6 125,00	Размер: 152 * 454 мм Болт: M8 / M10 Межосевое расстояние: 157 мм / 173 мм Вес комплекта: 9,900 кг Сталь высококачественная, износостойкая, углеродистая, пружинно-рессорная

	Ножи финишной затирки <u>PR2-1200 M8-комбинированные</u> (комплект 4 шт.) Ножи финишной затирки <u>PR2-1200 M10-комбинированные</u> (комплект 4 шт.)	2	7 300,00	Размер: 190 * 454 мм Болт: M8 / M10 Межосевое расстояние: 157 мм / 173 мм Вес комплекта: 8,500 кг Сталь высококачественная, износостойкая, углеродистая, пружинно-рессорная
	Ножи финишной затирки <u>PR2-1200 M8-комбинированные</u> (комплект 5 шт.)	2	9 150,00	Размер: 190 * 454 мм Болт: M8 Межосевое расстояние: 157 мм Вес комплекта: 10,620 кг Сталь высококачественная, износостойкая, углеродистая, пружинно-рессорная
	Ножи финишной затирки PR2-1600 M8 (комплект 6 шт.)	2	9 480,00	Размер: 195 * 600 мм Болт: M8 Межосевое расстояние: 157 мм / 250мм Вес комплекта: 14,700 кг Сталь высококачественная, износостойкая, углеродистая, пружинно-рессорная
НОЖИ ФИНИШНОЙ ЗАТИРКИ ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ (Пластик)				
	Ножи финишной затирки <u>PL-1200 M8-Пластик</u> (комплект 4 шт.) Ножи финишной затирки <u>PL-1200 M10-Пластик</u> (комплект 4 шт.)	10	8 470,00	Размер: 152 * 454 мм Болт: M8 / M10 Межосевое расстояние: 157 мм / 173 мм Вес комплекта: 5,870 кг
	Ножи финишной затирки PL-1200 M8-Пластик (комплект 5 шт.) Ножи финишной затирки PL-1200 M10-Пластик (комплект 5 шт.)	10	10 600,00	Размер: 152 * 454 мм Болт: M8 / M10 Межосевое расстояние: 157 мм / 173 мм Вес комплекта: 7,330 кг
	Ножи финишной затирки <u>PL-900 M8-Пластик</u> (комплект 4 шт.) Ножи финишной затирки <u>PL-900 M10-Пластик</u> (комплект 4 шт.)	10	5 850,00	Размер: 152 * 354 мм Болт: M8 / M10 Межосевое расстояние: 120 мм Вес комплекта: 5,300 кг
	Ножи финишной затирки PL-600 M6-Пластик (комплект 4 шт.)	10	4 190,00	Размер: 120 * 230 мм Болт: M6 Межосевое расстояние: 100 мм Вес комплекта: 2,500 кг
	Ножи финишной затирки PL-900-Пластик комбинированные (комплект 4 шт.)	10	7 073,00	Размер: 152 * 354 мм Болт: M8 / M10 Межосевое расстояние: 120 мм Вес комплекта: 6,00 кг





МАСТЕРПОЛ
ПЛЮС

ООО «МастерПол Плюс»

Юр.адрес: 214018, г.Смоленск, пр-т Гагарина, д.32 оф.81Д2
Почт.адрес: 214018, г.Смоленск, пр-т Гагарина, д.32 оф.81Д2
ИНН: 6732190625, КПП: 6732010011
р/сч 40702810959000010740
в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк г.Смоленск
кор./сч. 30101810000000000632 БИК 046614632, ОГРН 1206700000660
Web-site: www.master-poll.ru
e-mail: info@master-poll.ru
моб.тел.: Telegram : +7(910)439-04-43 (Юлия, Дмитрий)
моб.тел.: Telegram: + 375 (44) 517 94 15 (Юлия)
моб.тел.: Telegram: + 375 (44) 734 38 16 (Дмитрий)
моб.тел.: Telegram: + 375 (44) 518 25 87 (Егор)

НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА (ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ)

Вид	Наименование	Цена (с НДС), RUB	Примечание
	Деформационный шов (несъемная опалубка) ODh 90 (120) L 2 500 мм	1 867,00	Несъемная опалубка SEAMFLOOR Odh производства ООО "МастерПол Плюс", прежде всего применяется для ремонта деформационных швов, однако может использоваться и при устройстве полов.
	Деформационный шов (несъемная опалубка) ODh 130 (150) L 2 500 мм	1 940,00	Несъемная опалубка SEAMFLOOR Odh производства ООО "МастерПол Плюс", прежде всего применяется для ремонта деформационных швов, однако может использоваться и при устройстве полов.
	Деформационный шов (несъемная опалубка) ODh 150 (180) L 2 500 мм	2 117,00	Несъемная опалубка SEAMFLOOR Odh производства ООО "МастерПол Плюс", прежде всего применяется для ремонта деформационных швов, однако может использоваться и при устройстве полов.
	Деформационный шов (несъемная опалубка) HDh 90 (120) L 3000 мм	2 318,00	Несъемная опалубка SEAMFLOOR HDh производства ООО "МастерПол Плюс" применяется при укладке промышленных бетонных полов и оснований подвергающихся значительным эксплуатационным нагрузкам. Профиля позволяют контролировать процесс усадки бетонной плиты, а также предотвращают появление случайных трещин. Несъемная опалубка обеспечивают эффективную передачу нагрузки от плиты к плите, что поддерживает стабильность и прочность пола. Несъемная опалубка препятствует горизонтальному перемещению бетонных плит относительно друг друга и разрушению промышленного пола в условиях эксплуатации. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ БЕТОННОГО ПОЛА ВЫСОТОЙ ОТ 90 до 120 мм.
	Деформационный шов (несъемная опалубка) HDh 130 (150) L 3000 мм	2 400,00	Несъемная опалубка SEAMFLOOR HDh производства ООО "МастерПол Плюс" применяется при укладке промышленных бетонных полов и оснований подвергающихся значительным эксплуатационным нагрузкам. Профиля позволяют контролировать процесс усадки бетонной плиты, а также предотвращают появление случайных трещин. Несъемная опалубка обеспечивают эффективную передачу нагрузки от плиты к плите, что поддерживает стабильность и прочность пола. Несъемная опалубка препятствует горизонтальному перемещению бетонных плит относительно друг друга и разрушению промышленного пола в условиях эксплуатации. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ БЕТОННОГО ПОЛА ВЫСОТОЙ ОТ 130 до 150 мм.
	Деформационный шов (несъемная опалубка) HDh 150 (180) L 3000 мм	2 470,00	Несъемная опалубка SEAMFLOOR HDh производства ООО "МастерПол Плюс" применяется при укладке промышленных бетонных полов и оснований подвергающихся значительным эксплуатационным нагрузкам. Профиля позволяют контролировать процесс усадки бетонной плиты, а также предотвращают появление случайных трещин. Несъемная опалубка обеспечивают эффективную передачу нагрузки от плиты к плите, что поддерживает стабильность и прочность пола. Несъемная опалубка препятствует горизонтальному перемещению бетонных плит относительно друг друга и разрушению промышленного пола в условиях эксплуатации. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ БЕТОННОГО ПОЛА ВЫСОТОЙ ОТ 150 до 180 мм.
	Деформационный шов (несъемная опалубка) HDh 180 (200) L 3000 мм	2 547,00	Несъемная опалубка SEAMFLOOR HDh производства ООО "МастерПол Плюс" применяется при укладке промышленных бетонных полов и оснований подвергающихся значительным эксплуатационным нагрузкам. Профиля позволяют контролировать процесс усадки бетонной плиты, а также предотвращают появление случайных трещин. Несъемная опалубка обеспечивают эффективную передачу нагрузки от плиты к плите, что поддерживает стабильность и прочность пола. Несъемная опалубка препятствует горизонтальному перемещению бетонных плит относительно друг друга и разрушению промышленного пола в условиях эксплуатации. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ БЕТОННОГО ПОЛА ВЫСОТОЙ ОТ 180 до 200 мм.
		2 135,00	Система монтажа несъемной опалубки SEAMFLOOR HDh производства ООО "МастерПол Плюс".



**МАСТЕРПОЛ
ПЛУС**

Юр.адрес: 214018, г.Смоленск, пр-т Гагарина, д.32 оф.81/Д2
 Почт.адрес: 214018, г.Смоленск, пр-т Гагарина, д.32 оф.81/Д2
 ИНН: 6732190625, КПП: 6732010011
 р/сч 40702810959000010740
 в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк г.Смоленск
 кор./сч. 30101810000000000632 БИК 046614632, ОГРН 1206700000660
 Web-site: www.master-poll.ru
 e-mail: info@master-poll.ru
 моб.тел.: Telegram : +7(910)439-04-43 (Юлия, Дмитрий)
 моб.тел.: Telegram: + 375 (44) 517 94 15 (Юлия)
 моб.тел.: Telegram: + 375 (44) 734 38 16 (Дмитрий)
 моб.тел.: Telegram: + 375 (44) 518 25 87 (Егор)

Компания ООО «МастерПол Плюс» предлагает полный ассортимент новейшей финишной затирки (лопастей) из высококачественной стали с высокой износостойкостью для бетонных работ. Затирочные диски и лопасти компании подходят на машины всех известных производителей: Allen Engineering, BESTO, B Mac, BTS, Kreber, Lammle, Sattelberger, Bartel, Bim, Enar, CROST, Hamer, Kraft, Whiteman, Masalta, Paclite, Tekpac, Titan, Vector, Belle, Barikell.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

Вид	Наименование	Цена (с НДС), RUB	Примечание
	ПРАВИЛО Размер: 1 500 мм Материал: алюминий 80х40	3 760,00	Это ультралегкая рейка, выполненная из специального алюминия. Предназначена для уплотнения и выравнивания свежесуложенной бетонной смеси и получения гладких и ровных поверхностей при бетонировании промышленных бетонных полов, бетонных площадок и покрытий.
	ПРАВИЛО Размер: 2 000 мм Материал: алюминий 80х40	4 760,00	Это ультралегкая рейка, выполненная из специального алюминия. Предназначена для уплотнения и выравнивания свежесуложенной бетонной смеси и получения гладких и ровных поверхностей при бетонировании промышленных бетонных полов, бетонных площадок и покрытий.
	ПРАВИЛО Размер: 2 500 мм Материал: алюминий 80х40	5 210,00	Это ультралегкая рейка, выполненная из специального алюминия. Предназначена для уплотнения и выравнивания свежесуложенной бетонной смеси и получения гладких и ровных поверхностей при бетонировании промышленных бетонных полов, бетонных площадок и покрытий.
	ПРАВИЛО Размер: 3 000 мм Материал: алюминий 80х40	5 260,00	Это ультралегкая рейка, выполненная из специального алюминия. Предназначена для уплотнения и выравнивания свежесуложенной бетонной смеси и получения гладких и ровных поверхностей при бетонировании промышленных бетонных полов, бетонных площадок и покрытий.
	ГЛАДИЛКА ДЛЯ БЕТОНА (скребковая)	3 100,00	Гладилки для бетона — это профессиональный коррекционный инструмент, предназначенный для разглаживания поверхности бетонного основания с целью ее выравнивания на разных этапах застывания смеси. Технические характеристики - стальное лезвие с ручкой из алюминия. Вес 1,35 кг Основная специализация гладилки для бетона — работа с подвижными бетонными основаниями. Для равномерного распределения еще пластичной бетонной смеси применяется канальная гладилка. Для выравнивания уже застывающего раствора, и удаления с его поверхности цементного «молочка», рекомендуется брать скребковую гладилку. Рабочее действие гладилки направлено на общее улучшение качества поверхности стяжки, в том числе — на ее выравнивание.
	СГОН ДЛЯ ВОДЫ (ПОЛА) Размер: 1500*42*72 мм. Материал: алюминий/лента ПВХ, толщиной 5мм.	4 830,00	Сгон для воды (для пола) с металлическим черенком. Швабра (сгон) для воды используют для удаления воды с больших поверхностей пола. Состоит из резиновой планки в металлическом корпусе, к которому идет в комплекте черенок длиной 2м, с возможностью увеличения до 4 м. Рекомендуется для использования в местах с большим количеством воды, например, автомойки, промышленные предприятия.
	СГОН ДЛЯ ВОДЫ (ПОЛА) Размер: 2000*42*72 мм. Материал: алюминий/лента ПВХ, толщиной 5мм.	5 460,00	Сгон для воды (для пола) с металлическим черенком. Швабра (сгон) для воды используют для удаления воды с больших поверхностей пола. Состоит из резиновой планки в металлическом корпусе, к которому идет в комплекте черенок длиной 2м, с возможностью увеличения до 4 м. Рекомендуется для использования в местах с большим количеством воды, например, автомойки, промышленные предприятия.
	СГОН ДЛЯ ВОДЫ (ПОЛА) Размер: 2500*42*72 мм. Материал: алюминий/лента ПВХ, толщиной 5мм.	5 880,00	Сгон для воды (для пола) с металлическим черенком. Швабра (сгон) для воды используют для удаления воды с больших поверхностей пола. Состоит из резиновой планки в металлическом корпусе, к которому идет в комплекте черенок длиной 2м, с возможностью увеличения до 4 м. Рекомендуется для использования в местах с большим количеством воды, например, автомойки, промышленные предприятия.
	ТЕРКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Размер: 270х130 мм. Материал: нержавеющая сталь/ деревянная ручка	850,00	Терка нержавеющей гладкая (гладилка) выполнена из высококачественной нержавеющей стали, которая отличается прочностью и является стойкой к механическим повреждениям. Применяется гладилка для общих строительных работ. Используется во время штукатурных, облицовочных, печных и других видах работ для затирки штукатурки и финишной обработки поверхностей. Равномерно распределяет штукатурку по поверхности.

	ТЕРКА ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ СТАЛИ Размер: 1000x120 мм. Материал: специальная ножевая сталь/деревянная ручка	6 030,00	Стальная гладилка применяется для коррекции поверхности свежей бетонной смеси (втирания топпинга в бетон). Подходит для "финишных" работ - после работы с магнeisвой гладилкой (втирание топпинга в бетон)
	ГЛАДИЛКА ДЛЯ БЕТОНА С ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ Размер: 1200x200 мм. Материал: алюминий + двухсоставная ручка L=4м.	18 480,00	Гладилка для бетона с поворотным механизмом — это профессиональный коррекционный инструмент, предназначенный для разглаживания поверхности бетонного основания с целью ее выравнивания на разных этапах застывания смеси. Технические характеристики - стальное лезвие с ручкой из алюминия и поворотным механизмом. Основная специализация гладилки для бетона — работа с подвижными бетонными основаниями. Для коррекции поверхности бетонной смеси. Рабочее действие гладилки с поворотным механизмом направлено на общее улучшение качества поверхности стяжки (бетонного пола), в том числе — на ее выравнивание.
	ГЛАДИЛКА ДЛЯ БЕТОНА С ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ Размер: 1500x200 мм. Материал: алюминий + двухсоставная ручка L=4м.	19 425,00	Гладилка для бетона с поворотным механизмом — это профессиональный коррекционный инструмент, предназначенный для разглаживания поверхности бетонного основания с целью ее выравнивания на разных этапах застывания смеси. Технические характеристики - стальное лезвие с ручкой из алюминия и поворотным механизмом. Основная специализация гладилки для бетона — работа с подвижными бетонными основаниями. Для коррекции поверхности бетонной смеси. Рабочее действие гладилки с поворотным механизмом направлено на общее улучшение качества поверхности стяжки (бетонного пола), в том числе — на ее выравнивание.
	ГЛАДИЛКА ДЛЯ БЕТОНА С ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ Размер: 1800x200 мм. Материал: алюминий + двухсоставная ручка L=4м.	20 790,00	Гладилка для бетона с поворотным механизмом — это профессиональный коррекционный инструмент, предназначенный для разглаживания поверхности бетонного основания с целью ее выравнивания на разных этапах застывания смеси. Технические характеристики - стальное лезвие с ручкой из алюминия и поворотным механизмом. Основная специализация гладилки для бетона — работа с подвижными бетонными основаниями. Для коррекции поверхности бетонной смеси. Рабочее действие гладилки с поворотным механизмом направлено на общее улучшение качества поверхности стяжки (бетонного пола), в том числе — на ее выравнивание.
	РУЧКА УДЛИНИТЕЛЯ ДЛЯ ГЛАДИЛКИ С ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ Размер: 2000*40 мм.	3 990,00	Рукоятки (трубы) телескопические для гладилок с поворотным механизмом. При покупке гладилки, в комплект входит две трубы по 2м., что позволяет достигнуть рабочий длины 4000 мм для обработки поверхности. Дополнительные трубы позволяют наращивать длину рукоятки до 12 метров.






**МАСТЕРПОЛ
ПЛЮС**

ООО «МастерПол Плюс»

Юр.адрес: 214018, г.Смоленск, пр-т Гагарина,д.32 оф.81/Д2
Почт.адрес: 214018, г.Смоленск, пр-т Гагарина,д.32 оф.81/Д2
ИНН: 6732190625, КПП: 6732010011
р/сч 40702810959000010740
в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк г.Смоленск
кор./сч. 30101810000000000632 БИК 046614632, ОГРН 12067000000660
Web-site: www.master-poll.ru
e-mail: info@master-poll.ru
моб.тел.: Telegram : +7(910)439-04-43 (Юлия, Дмитрий)
моб.тел.: Telegram: + 375 (44) 517 94 15 (Юлия)
моб.тел.: Telegram: + 375 (44) 734 38 16 (Дмитрий)
моб.тел.: Telegram:+ 375 (44) 518 25 87 (Егор)

Компания ООО «МастерПол Плюс» предлагает полный ассортимент ножей финишной затирки (лопастей) из высококачественной стали с высокой износостойкостью для бетонных работ.
Затирочные диски и лопасти компании подходят на машины всех известных производителей: Allen Engineering, BESTO, B Mac, BTS,Kreber, Lammle, Sattelberger, Bartel, Bim, Enar, CROST, Hamer, Kraft, Whiteman, Masalta, Pacifite, Tekpac, Titan, Vector, Belle, Barikell.

ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ НА PUTZMEISTER, BRINKMANN 450, BMS WORKER, EMS, SIGMA.

Вид	Наименование	Цена (с НДС), RUB	Примечание
	ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ Материал: сталь горячекатаная, износостойкая. Толщина: 6мм. (3 листа) Артикул: МП 2101	11 320,00	Запасные части и изнашиваемые детали для пневмонагнетателей (растворонасосов) немецкого производства BMS Worker, Putzmeister, Brinkmann, EMS, Sigma.
	ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ Материал: сталь горячекатаная, износостойкая. Толщина: 6мм. (4 листа) Артикул: МП 2102	11 320,00	Запасные части и изнашиваемые детали для пневмонагнетателей (растворонасосов) немецкого производства BMS Worker, Putzmeister, Brinkmann, EMS, Sigma.
	ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ Материал: сталь горячекатаная, износостойкая. Толщина: 6мм. (4 листа) Артикул: МП 2103	11 320,00	Запасные части и изнашиваемые детали для пневмонагнетателей (растворонасосов) немецкого производства BMS Worker, Putzmeister, Brinkmann, EMS, Sigma.
	ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ Материал: сталь горячекатаная, износостойкая. Толщина: 6мм. (4 листа) Артикул: МП 2104	12 576,00	Запасные части и изнашиваемые детали для пневмонагнетателей (растворонасосов) немецкого производства GB Mixman
	ПОПЕРЕЧНАЯ ПЛАСТИНА (УНИВЕРСАЛЬНАЯ) Материал: сталь горячекатаная, износостойкая. Толщина: 6мм. (1 лист) Артикул: МП 2105	3 482,00	Запасные части и изнашиваемые детали для пневмонагнетателей (растворонасосов) немецкого производства BMS Worker, Putzmeister, Brinkmann, EMS, Sigma.